Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.

Казваме, че даден списък X е *свързващ*, ако всичките му елементи са списъци с два елемента.

Ако X е свързващ списък, казваме, че даден списък Y е X-кохерентен, ако каквито и елементи a и b на Y да изберем, в X ще има елемент $[a, b]$.

Да се дефинира на пролог предикат $p(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y е X-кохерентен.

Да се дефинира и предикат $q(X, Y)$, който по даден свързващ списък X и произволен списък Y проверява дали Y може да се представи като конкатенация на два X-кохерентни списъка.