

ЛЕКЦИЯ 6

Аналитична механика

Съдържание

1. Поле на ускоренията на равнинна фигура. Моментен център на ускоренията.
2. Въртене на тяло около неподвижна точка. Ойлерови ъгли.
3. Поле на скоростите в твърдо тяло, въртящо се около неподвижна точка.
4. Моментна ос на въртене на твърдо тяло.
5. Аксоиди.

● Поле на ускоренията на равнинна фигура.

- ускорението – производна по времето от скоростта:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'$$

$$\mathbf{w} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d\mathbf{v}_0}{dt} + \frac{d}{dt}(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') = \frac{d\mathbf{v}_0}{dt} + \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{r}' + \boldsymbol{\omega} \times \frac{d\mathbf{r}'}{dt} \quad (1)$$

- означения

- постъпателно ускорение: $\mathbf{w}_0 = \frac{d\mathbf{v}_0}{dt}$


- въртеливо ускорение: $\mathbf{w}^{(B)} = \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{r}' = \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r}'$

- центростремително ускорение: $\mathbf{w}^{(C)} = \boldsymbol{\omega} \times \frac{d\mathbf{r}'}{dt}$

но $\frac{d\mathbf{r}'}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'$, $\mathbf{w}^{(C)} = \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') = (\boldsymbol{\omega} \mathbf{r}') \boldsymbol{\omega} - (\boldsymbol{\omega} \boldsymbol{\omega}) \mathbf{r}' = -\omega^2 \mathbf{r}'$

- ускорението на произволна точка при равнинно движение е векторна сума на постъпателното ускорение (на полюса), въртеливото ускорение (около полюса) и центростремителното ускорение (към полюса)

$$\mathbf{w} = \mathbf{w}_0 + \mathbf{w}^{(B)} + \mathbf{w}^{(C)} = \mathbf{w}_0 + \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r}' - \omega^2 \mathbf{r}' \quad (2)$$



фиг.1

- проекции на ускорението в неподвижната координатна система от $\mathbf{r}' = \mathbf{r} - \mathbf{r}_0$, т.е. координатите на \mathbf{r}' са $\mathbf{r}' = \mathbf{r}'(x - x_0, y - y_0)$

$$w_x = \ddot{x}_0 - \ddot{\varphi}(y - y_0) - \dot{\varphi}^2(x - x_0) \quad (3)$$


$$w_y = \ddot{y}_0 + \ddot{\varphi}(x - x_0) - \dot{\varphi}^2(y - y_0)$$

- проекции на ускорението в подвижната координатна система

$$w_{x'} = w_{0x'} - \ddot{\varphi} y' - \dot{\varphi}^2 x' \quad (4)$$

$$w_{y'} = w_{0y'} + \ddot{\varphi} x' - \dot{\varphi}^2 y'$$

- при зададено движение – координатите на полюса и ъгъла на въртене като известни функции на времето, величините в десните страни на (3) и (4) могат да се определят
- означения: (фиг.2)



фиг.2

- ускорения на точки O и M: w_O и w_M
- геометрична сума на векторите на въртеливото и центростремителното ускорение на точка M, когато за полюс е избрана точка O: w_{OM}

$$w_{OM} = \varepsilon \times r_{OM} - \omega^2 r_{OM}, \quad (5)$$

където:

$$w^{(B)}_{OM} = \varepsilon \times r_{OM}, \quad |w^{(B)}_{OM}| = \varepsilon r_{OM}$$

$$w^{(C)}_{OM} = -\omega^2 r_{OM}, \quad |w^{(C)}_{OM}| = \omega^2 r_{OM}$$

като двата вектора са перпендикулярни


или

$$w_M = w_O + w_{OM} = w_O + w^{(B)}_{OM} + w^{(C)}_{OM} \quad (6)$$

$$w_{OM} = r_{OM} \sqrt{\varepsilon^2 + \omega^4} - \text{големина на вектора } w_{OM}$$

• моментен център на ускоренията

- нека α е ъгълът между центростремителното и пълното ускорение на точка Q (полюс - A) и w_{QA} е геометричната сума на векторите на въртеливото и центростремителното ускорение на точката Q (фиг.3)




фиг.3

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{w^{(B)}_{QA}}{w^{(C)}_{QA}} = \frac{\varepsilon}{\omega^2}, \quad w_{QA} = r_{QA} \sqrt{\varepsilon^2 + \omega^4}$$

- дефиниране на отсечка QA, така че $QA = \frac{w_A}{\sqrt{\varepsilon^2 + \omega^4}}$
- при известен вектор на w_A от A на второто рамо на ъгъл α (първо рамо на ъгъла е направлението на w_A) се нанася QA
- за големините на векторите е в сила: $w_{QA} = r_{QA} \sqrt{\varepsilon^2 + \omega^4} = w_A$

- избиране на ориентирания ъгъл (знак минус при ускорително и плюс при закъснително движение), така че $\mathbf{w}_{QA} = -\mathbf{w}_A$
- тогава $\mathbf{w}_Q = \mathbf{w}_A + \mathbf{w}_{QA} = \mathbf{w}_A - \mathbf{w}_A = \mathbf{0}$
- съществува точка, чието ускорение е нула - моментен център на ускоренията; за определянето му е достатъчно да бъде известно ускорението на една точка и ъгълът α
- определяне на моментния център на ускоренията по известни ускорения на две точки (фиг.4)



фиг.4

- поле на ускоренията
 - нека Q е моментен център на ускоренията, избран за полюс
 - тогава ускорението на произволна точка B:

$$\mathbf{w}_B = \mathbf{w}_{QB} = \mathbf{w}^{(B)}_{QB} + \mathbf{w}^{(C)}_{QB} = \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r}_{QB} - \omega^2 \mathbf{r}_{QB} \quad (7)$$
- въртеливото ускорение е вектор, перпендикулярен на радиус-вектора на точката относно моментния център на ускоренията; посоката му съвпада с посоката на въртенето при ускорително въртене и е противоположна при закъснително
- центростремителното ускорение е вектор, насочен винаги към моментния център на ускоренията
- пълното ускорение на произволна точка е пропорционално на разстоянието от точката до моментния център на ускоренията и (за всички точки) сключва един и същи ъгъл с радиус-вектора на точката относно моментния център на ускоренията

- разлика между въртеливо ускорение $\mathbf{w}^{(B)}$ и тангенциално ускорение \mathbf{w}_τ :
 - тангенциалното е по допирателната към траекторията на разглежданата точка и е перпендикулярно на радиус-вектора на точката относно моментния център на скоростите
 - докато въртеливото е перпендикулярно на радиус-вектора на точката относно моментния център на ускоренията
- разлика между центростремителното ускорение $\mathbf{w}^{(C)}$ и нормалното ускорение \mathbf{w}_n :
 - нормалното ускорение е по главната нормала към траекторията на разглежданата точка
 - центростремителното ускорение е по направление на радиус-вектора на точката относно моментния център на ускоренията
- радиус-вектор моментния център на ускоренията \mathbf{r}_O в неподвижната координатна система и \mathbf{r}'_O в подвижната координатна система

$$\mathbf{w}_O = \mathbf{w}_O + \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r}'_O - \omega^2 \mathbf{r}'_O = \mathbf{0} \quad (8)$$

след векторно умножение отляво с $\boldsymbol{\varepsilon}$:

$$\boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{w}_O = \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{w}_O + \boldsymbol{\varepsilon} \times (\boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r}'_O) - \omega^2 (\boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r}'_O) = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{0} = \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{w}_O + (\boldsymbol{\varepsilon} \mathbf{r}'_O) \boldsymbol{\varepsilon} - (\boldsymbol{\varepsilon} \boldsymbol{\varepsilon}) \mathbf{r}'_O - \omega^2 (\boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r}'_O);$$

отчитане на $(\boldsymbol{\varepsilon} \mathbf{r}'_O) = 0$; $(\boldsymbol{\varepsilon} \boldsymbol{\varepsilon}) = \boldsymbol{\varepsilon}^2$; $(\boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r}'_O) = \omega^2 \mathbf{r}'_O - \mathbf{w}_O$,


$$\boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{w}_O - (\boldsymbol{\varepsilon}^2 + \omega^4) \mathbf{r}'_O + \omega^2 \mathbf{w}_O = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{r}'_O = \frac{\boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{w}_O + \omega^2 \mathbf{w}_O}{\boldsymbol{\varepsilon}^2 + \omega^4}, \quad \mathbf{r}_O = \mathbf{r}_O + \mathbf{r}'_O \quad (9)$$

Въртене на тяло около неподвижна точка. Ойлерови ъгли.

- Ъгли на Ойлер (ψ, θ, φ) - параметри, еднозначно определящи положението на твърдо тяло с неподвижна точка

- ъгъл на прецесия: ψ
- ъгъл на нутация: θ
- ъгъл на чисто въртене: φ



фиг.5

- разглеждат се две координатни системи с общо начало (фиг.5):
 - Oxy : неподвижна координатна система
 - $Ox'y'$: координатна система, фиксирана в тялото; подвижна
 - ON : пресечница на равнините Oxy и $Ox'y'$; *възлова линия*
- единични вектори по осите на координатни системи:
 - $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$: за неподвижната координатна система Oxy
 - $\mathbf{i}', \mathbf{j}', \mathbf{k}'$: за подвижната координатна система $Ox'y'$
 - \mathbf{n} : по възловата линия
 - \mathbf{n}_1 : по ос ON_1 , перпендикулярна на ON и лежача в Oxy
 - \mathbf{n}'_1 : по ос ON'_1 , перпендикулярна на ON и лежача в $Ox'y'$
- последователност от три завъртания:
 - координатна система Oxy е завъртяна около оста Oz на ъгъл ψ , докато оста Ox съвпадне с оста ON
 - завъртане около ON на ъгъл θ , като оста Oz заеме положение Oz'
 - завъртане около Oz' на ъгъл φ , докато оста ON съвпадне с оста Ox'
- връзка между единичните вектори
 - при завъртане на ъгъл ψ около оста Oz

$$\mathbf{i} = \mathbf{n} \cos \psi - \mathbf{n}_1 \sin \psi \quad (10)$$

$$\mathbf{j} = \mathbf{n} \sin \psi + \mathbf{n}_1 \cos \psi \quad (11)$$

- при завъртане на ъгъл φ около Oz'

$$\mathbf{i}' = \mathbf{n} \cos \varphi + \mathbf{n}'_1 \sin \varphi \quad (12)$$

$$\mathbf{j}' = -\mathbf{n} \sin \varphi + \mathbf{n}'_1 \cos \varphi \quad (13)$$

- скалярни произведения на \mathbf{k} , \mathbf{k}' , \mathbf{n} , \mathbf{n}_1 и \mathbf{n}'_1 :

$$\mathbf{nn} = 1, \quad \mathbf{nn}'_1 = 0, \quad \mathbf{nn}_1 = 0, \quad \mathbf{n}_1\mathbf{n}'_1 = \cos \theta \quad (14)$$

$$\mathbf{n}_1\mathbf{k}' = \cos(\theta + \frac{\pi}{2}), \quad \mathbf{nk}' = 0, \quad \mathbf{kn}'_1 = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$$

- косинуси на ъглите между единичните вектори на Oxy и $Ox'y'$

$$\begin{aligned} \alpha_{11} = \mathbf{i}\mathbf{i}' &= (\mathbf{n} \cos \psi - \mathbf{n}_1 \sin \psi) (\mathbf{n} \cos \varphi + \mathbf{n}'_1 \sin \varphi) = \\ &= \mathbf{nn} \cos \psi \cos \varphi + \mathbf{nn}'_1 \cos \psi \sin \varphi - \mathbf{n}_1\mathbf{n} \sin \psi \cos \varphi - \mathbf{n}_1\mathbf{n}'_1 \sin \psi \sin \varphi = \\ &= \cos \psi \cos \varphi - \sin \psi \sin \varphi \cos \theta \end{aligned}$$

$$\alpha_{11} = \cos \psi \cos \varphi - \sin \psi \sin \varphi \cos \theta$$

$$\begin{aligned} \alpha_{21} = \mathbf{j}\mathbf{i}' &= (\mathbf{n} \cos \psi - \mathbf{n}_1 \sin \psi) (-\mathbf{n} \sin \varphi + \mathbf{n}'_1 \cos \varphi) = \\ &= -\cos \psi \sin \varphi - \sin \psi \cos \varphi \cos \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_{31} = \mathbf{i}\mathbf{k}' &= (\mathbf{n} \cos \psi - \mathbf{n}_1 \sin \psi) \mathbf{k}' = -\mathbf{n}_1\mathbf{k}' \sin \psi = -\sin \psi \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) = \\ &= \sin \psi \sin \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_{12} = \mathbf{j}\mathbf{i}' &= (\mathbf{n} \sin \psi + \mathbf{n}_1 \cos \psi) (\mathbf{n} \cos \varphi + \mathbf{n}'_1 \sin \varphi) = \\ &= \sin \psi \cos \varphi + \cos \psi \sin \varphi \cos \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_{22} = \mathbf{j}\mathbf{j}' &= (\mathbf{n} \sin \psi + \mathbf{n}_1 \cos \psi) (-\mathbf{n} \sin \varphi + \mathbf{n}'_1 \cos \varphi) = \\ &= -\sin \psi \sin \varphi + \cos \psi \cos \varphi \cos \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_{32} = \mathbf{j}\mathbf{k}' &= (\mathbf{n} \sin \psi + \mathbf{n}_1 \cos \psi) \mathbf{k}' = \mathbf{n}_1\mathbf{k}' \cos \psi = \cos \psi \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) = \\ &= -\cos \psi \sin \theta \end{aligned}$$

$$\alpha_{13} = \mathbf{k}\mathbf{i}' = \mathbf{k} (\mathbf{n} \cos \varphi + \mathbf{n}'_1 \sin \varphi) = \mathbf{kn}'_1 \sin \varphi = \sin \varphi \cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin \varphi \sin \theta$$

$$\alpha_{23} = \mathbf{k}\mathbf{j}' = \mathbf{k} (-\mathbf{n} \sin \varphi + \mathbf{n}'_1 \cos \varphi) = \mathbf{kn}'_1 \cos \varphi = \cos \varphi \sin \theta$$


$$\alpha_{33} = \mathbf{k}\mathbf{k}' = \cos\theta$$

- принципи на избор на система на Ойлерови ъгли:
 - избират се две *основни оси* съответно от неподвижната и подвижната координатна система Ox_u и $Ox'u'$ (в разглеждания случай Oz и Oz')
 - *основни равнини* : равнините, перпендикулярни на основните оси (в разглеждания случай Ox_u и $Ox'u'$); пресечницата на основните равнини е линията на възлите
 - *отчетни оси*: оси в системите Ox_u и $Ox'u'$, различни от основните оси

Поле на скоростите в твърдо тяло, въртящо се около неподвижна точка.

- теорема на Ойлер: Всяко преместване на твърдо тяло, имащо неподвижна точка, може да се осъществи чрез завъртане около ос, която минава през тази точка
- представяне на преместване чрез вектора на малкото завъртане (фиг.6)

$$\mathbf{p} = \boldsymbol{\theta} \times \mathbf{r}$$



фиг.6

- две последователни малки завъртания могат да се представят с едно еквивалентно на тях завъртане, равно на векторната сума на двете завъртания

$$\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\theta}_1 + \boldsymbol{\theta}_2$$

- уравнение на движението : Ойлеровите ъгли – зададени функции на времето

$$\psi = f_1(t), \theta = f_2(t), \varphi = f_3(t) \quad (15)$$

- нека Δt е интервал, за който се извършва преместването ; скоростта – граница на малкото преместване

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{p}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\boldsymbol{\theta}}{\Delta t} \times \mathbf{r} \right) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\boldsymbol{\theta}}{\Delta t} \right) \times \mathbf{r} \quad (16)$$

$$\boldsymbol{\omega} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\boldsymbol{\theta}}{\Delta t} \quad - \text{ вектор на ъгловата скорост; посоката му съвпада с граничното положение на оста на завъртане за безкрайно малък интервал от време}$$

или

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \quad (17)$$

❖ Моментна ос на въртене на твърдо тяло.

- ❖ големината на вектора на ъгловата скорост не може да се разглежда като производна на някакъв ъгъл (както при въртене около неподвижна ос). Направлението на вектора се изменя с времето – *моментна ос*

- моментна ос – геометрично място на точките, имащи в даден момент нулева скорост

- уравнение на моментната ос: $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} = \mathbf{0}$
 - векторите $\boldsymbol{\omega}$ и \mathbf{r} са успоредни
 - имат общо начало: неподвижната точка

- в неподвижната координатна система

$$\frac{x}{\omega_x} = \frac{y}{\omega_y} = \frac{z}{\omega_z}$$

- в подвижната координатна система

$$\frac{x'}{\omega_{x'}} = \frac{y'}{\omega_{y'}} = \frac{z'}{\omega_{z'}}$$

- определяне на скоростта при дадено уравнение на движението

$$\omega = \omega_1 + \omega_2 + \omega_3 \quad (18)$$

където:

ω_1 - ъглова скорост при завъртане около оста Oz (изменение на ψ)

ω_2 - ъглова скорост при завъртане около оста на възлите (изменение на θ)

ω_3 - ъглова скорост при завъртане около оста Oz (изменение на φ)

$$\omega = \dot{\psi} \mathbf{k} + \dot{\theta} \mathbf{n} + \dot{\varphi} \mathbf{k}'$$

- проектиране (18) на неподвижните оси:

$$\omega_x = \dot{\varphi} \sin \psi \sin \theta + \dot{\theta} \cos \psi$$

$$\omega_y = -\dot{\varphi} \cos \psi \sin \theta + \dot{\theta} \sin \psi \quad (19)$$

$$\omega_z = \dot{\varphi} \cos \theta + \dot{\psi}$$

- проектиране (18) на подвижните оси:

$$\omega_x = \dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cos \varphi$$

$$\omega_y = \dot{\psi} \sin \theta \cos \varphi - \dot{\theta} \sin \varphi \quad (20)$$

$$\omega_z = \dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi}$$

- големина на моментната ъглова скорост:

$$\omega^2 = \dot{\psi}^2 + \dot{\varphi}^2 + \dot{\theta}^2 + 2\dot{\psi}\dot{\varphi} \cos \theta \quad (21)$$

- изразите (19) и (20), заедно с формулите за косинусите на ъглите между осите на неподвижната и подвижната координатни системи описват разпределението на скоростите в твърдо тяло с неподвижна точка

◆ Аксоиди.

- подвижен аксоид – повърхността, образувана от моментната ос в подвижната координатна система, т.е. в самото тяло

- неподвижен аксоид – повърхността, образувана от моментната ос в неподвижната координатна система, т.е. в неподвижното пространство
- моментната ос е обща права на двата аксоида – подвижния и неподвижния, във всеки момент
- сравнение с центроидите:

двата аксоида са конични повърхнини с общ връх – неподвижната точка и тези конични повърхнини се допират в моментната ос


- при движение на тяло с неподвижна точка подвижният аксоид се търкаля без хлъзгане по неподвижния аксоид

Пример.

Твърдо тяло се върти около неподвижна точка съгласно уравненията

$$\psi = 2t, \theta = \frac{\pi}{6}, \varphi = 30t \text{ (фиг.7)}. \text{ Да се определи моментната ъглова скорост на}$$

тялото и уравненията на аксоидите .



фиг.7

Производните на Ойлеровите ъгли са:

$$\dot{\psi} = 2, \dot{\theta} = 0, \dot{\varphi} = 30$$

Моментната ъглова скорост: $\omega = \dot{\psi} \mathbf{k} + \dot{\varphi} \mathbf{k}' = 2\mathbf{k} + 30\mathbf{k}'$

Проекциите върху неподвижните оси:

$$\begin{aligned}\omega_x &= \dot{\phi} \sin \psi \sin \theta + \dot{\theta} \cos \psi = 30 \sin 2t \sin \frac{\pi}{6} \\ \omega_y &= \dot{\phi} \cos \psi \sin \theta + \dot{\theta} \sin \psi = -30 \cos 2t \sin \frac{\pi}{6} \\ \omega_z &= \dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi} = 30 \cos \frac{\pi}{6} + 2\end{aligned}\quad (*19)$$

Проекциите върху подвижните оси:

$$\begin{aligned}\omega_{x'} &= \dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cos \varphi = 2 \sin \frac{\pi}{6} \sin 30t \\ \omega_{y'} &= \dot{\psi} \sin \theta \cos \varphi - \dot{\theta} \sin \varphi = 2 \sin \frac{\pi}{6} \cos 30t \\ \omega_{z'} &= \dot{\psi} \cos \theta + \dot{\phi} = 2 \cos \frac{\pi}{6} + 30\end{aligned}\quad (*20)$$

Моментната ъглова скорост:

$$\begin{aligned}\omega^2 &= \dot{\psi}^2 + \dot{\phi}^2 + \dot{\theta}^2 + 2\dot{\psi}\dot{\phi} \cos \theta = 4 + 900 + 2 \cdot 30 \cdot \sqrt{3}; \\ \omega &\approx 31.8 \text{ s}^{-1}\end{aligned}$$

Уравнение на моментната ос в неподвижната координатна система:

$$\frac{x}{\omega_x} = \frac{y}{\omega_y} = \frac{z}{\omega_z} \quad \frac{x}{15 \sin 2t} = \frac{y}{-15 \cos 2t} = \frac{z}{28}$$

Уравнение на моментната ос в подвижната координатна система:

$$\frac{x'}{\omega_{x'}} = \frac{y'}{\omega_{y'}} = \frac{z'}{\omega_{z'}} \quad \frac{x'}{\sin 30t} = \frac{y'}{\cos 30t} = \frac{z'}{31.8}$$

Уравненията на аксоидите се получават от уравненията на моментната ос чрез изключване на времето:

- уравнение на неподвижния аксоид: $x^2 + y^2 - \left(\frac{15z}{28}\right)^2 = 0$
- уравнение на подвижния аксоид: $x'^2 + y'^2 - \left(\frac{15z'}{31.8}\right)^2 = 0$